

# Die Schweiß-Profis

Ausgabe Nr. 3/2014

## Profi Sale



ab 999,00 €

### Absauganlage FILTOO mit Vorabschneider

- Vorabschneider: zusätzlicher Funkenschutz und längere Filterstandzeit
- Ideal geeignet für WIG- und Löt-Anwendungen
- Zahlreiche Einsatzgebiete (Schweißen, Löten, Staubabsaugungen usw.)
- 4-Filtersystem: Grobfilter, Vorfilter, Aktivkohlefilter und Schwebstofffilter
- Auch für den Saugschlauchanschluss vorbereitet, kann alternativ mit 3-m-Schlauch und Haube mit Magnetfuß geliefert werden (gleicher Preis) bei seitlichem Anschluss
- Kostengünstige Ersatzfilter
- Einfacher Filterwechsel möglich
- Filter werden über Niederhalter verpresst
- Der gefilterte Volumenstrom wird schräg nach oben geleitet: dadurch keine Zugerscheinungen und kein Aufwirbeln von abgelagerten Stäuben

**Zertifizierung nach IFA (W3).** Das besagt, dass die Anlage Rauch und Stäube von hochlegierten Stählen (zum Beispiel mit einem Nickel- und Chromgehalt von 30 Prozent und mehr) mit einem Abscheidegrad von mehr als 99 Prozent verlässlich filtert.

Katalognummer	Ausführung	VKP netto
4998 7050	Absauganlage FILTOO mit Vorabschneider	999,00 €
4998 7060	Grobfilter (10er Set)*	64,00 €
4998 7070	Vorfilter	65,00 €
4998 7080	Hauptfilter	185,00 €
4998 7090	Aktivkohlefilter	56,00 €



# Beste Technik für alle Fälle.



## Patronenfilteranlage FORMAT IFA 3000

Mobile Patronenfilteranlage mit IFA-Zertifikat Nr. 201024815/1140, geeignet für langandauernde Rauchabsaugung bei Schweißarbeiten mit unlegierten Stählen und Edelmetallen, verzinktem Material und Aluminium bei starker Rauchentwicklung. Dank des hohen Abscheidegrades von über 99 Prozent kann die gereinigte Luft ohne Wärmeverlust wieder dem Raum zugeführt werden. Hohe Mobilität durch Rollenlagerung. Mit separaten Wartungstüren für Filtereinsätze und Ventilator sowie Netzstecker mit Drehrichtungsanzeige. Die Anlage ist mit einem Vorabscheider und einer langlebigen, abreinigbaren Filterpatrone ausgestattet, die beim Abreinigen in der Anlage verbleibt. Das Gerät verfügt über eine optische und akustische Filterüberwachung, Betriebsstundenzähler sowie einer Dichtsitzhebeeinrichtung für die Staubsammellade. Die Lieferung erfolgt einschließlich Absaugarm in Schlauchausführung mit innenliegenden Gelenken oder in Rohrmausführung mit außen liegenden Gelenken.

### Technische Daten:

Ventilatorleistung:	3000 m <sup>3</sup> /h
Pressung:	2500 Pa
Motor:	1,1 kW, 400 V, 50 Hz, 3 Ph
Lärmpegel:	ca. 70 dB(A)
Maße:	665 x 776 x 1265 mm
Gewicht:	130 kg

Katalognummer	Länge des Absaugarms	Beschreibung	VKP netto
4998 7780	2,0 m	Schlauchausführung, Gelenke innen	2.985,00 €
4998 7800	3,0 m	Schlauchausführung, Gelenke innen	3.049,00 €
4998 7820	4,0 m	Schlauchausführung, Gelenke innen	3.077,00 €
4998 7785	2,0 m	Rohrmausführung, Gelenke außen	3.349,00 €
4998 7805	3,0 m	Rohrmausführung, Gelenke außen	3.468,00 €
4998 7823	4,0 m	Rohrmausführung, Gelenke außen	3.578,00 €
4998 7822		PE-Säcke (10er-Set)	64,00 €

## Patronenfilteranlage FORMAT IFA 3000

ab **2.985,00 €**



### TransEco-Kompakt-Schweißerschutzwand

TransEco Kompakt Schutzwände sind mobil, beliebig kombinier- und erweiterbar mit vielen Vorteilen:

- Schutz gegen Strahlung beim Lichtbogenschweißen, Gefährdungsfaktor < 1
- Einfache Montage, Stahlrohrrahmen, pulverbeschichtet
- Schutz gegen Schmutz, Nässe, Zugluft, störende Sonneneinstrahlung
- Sichtschutz beim Schweißen und Schleifen
- Bespannung aus TransTac-Folien in bewährter Qualität
- Standsicher als Einzelwände, Kabinen oder komplett Arbeitsplatz-abtrennungen

Die Schweißerschutzwandvorhänge in den Ausführungen T40 (rotorange) und T75M (dunkelgrün matt) sind zertifiziert gemäß **DIN EN 1598**.

### TransEco-Kompakt-Schweißerschutzwand

**118,70 €**



EAN-Code	Ausführung	Abmessung	Bodenfreiheit	VKP netto
4330816961193	T40 rotorange	1450 x 1870 mm	ca. 250 mm	118,70 €
4330816961179	T75M dunkelgrün matt	1450 x 1870 mm	ca. 250 mm	118,70 €

# Safety first!

**Spritzerschutzdecke  
aus JT 650 G1**

**ab 34,80 €**



**format**  
professional quality

## **Spritzerschutzdecke aus JT 650 G1**

Das Gewebe mit einseitiger Alufix-Beschichtung zeichnet sich durch sehr gute Flexibilität und mechanische Festigkeit aus. Toxikologisch unbedenklich und asbestfrei. Geeignet für Schweiß-, Löt- und Flex-spritzer. Kurzfristig belastbar bis 600 °C, dauerbelastbar bis 500 °C. DIN EN 13501-1 (Europäische Brandschutznorm). Schwer entflammbar B- s2, d0.

Sonderangebote, solange der Vorrat reicht. Sortimentsänderungen in gleichwertiger oder verbesserter Qualität sowie Abweichungen gegenüber den abgebildeten Artikeln vorbehalten. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Alle Preise per Stück, zzgl. MwSt.

Katalognummer	Ausführung	VKP netto
4998 5050	1000 x 2000 mm	34,80 €
4998 5060	2000 x 2000 mm	69,70 €



**E.W. NEU GmbH**  
**Fachhandel/Werksvertretung**  
**Werkzeuge & Maschinen**  
**Seit 1949 - über 60 Jahre!**

**Zentrale Worms**  
Cornelius-Heyl-Straße 58  
D-67547 Worms  
Telefon: +49 (0) 6241 - 9102-0  
Telefax: +49 (0) 6241 - 9102-99  
info@werkzeug-neu.de

**Niederlassung Speyer**  
Tullastraße 47  
D-67346 Speyer  
Telefon: +49 (0) 6232 - 6423-0  
Telefax: +49 (0) 6232 - 6423-24  
speer@werkzeug-neu.de