



STABILA®



Laser-Mobil-Tour

Wir setzen Maßstäbe

Mit Ihnen - Bei Ihnen vor Ort.
Problemlösende Beratung für Ihre Mitarbeiter.

19. April 2016

E.W. NEU Zentrale, Worms

oder

20. & 21. April 2016

Bei Ihnen! Termine nach Vereinbarung!



Keine Zeit? Kein Problem!
Wenden Sie sich mit Ihren
Terminwünschen an
event@werkzeug-neu.de

Aktionsangebote umseitig >

Anmeldung Besuch vor Ort

20. April

21. April

Firma

Adresse

Telefon

Anzahl Teilnehmer

Fax

Teilnehmerzahl begrenzt! Anmeldung bis 6.4.2016 per Mail an event@werkzeug-neu.de [Betreff: Stabila-Mobil] oder per Fax an 06241-9102-99.

E-Mail

E.W. NEU GmbH
Fachhandel/Werksvertretung
Werkzeuge und Maschinen



Zentrale Worms
Cornelius-Heyl-Straße 58
67547 Worms
Tel.: +49 (0) 6241 - 9102-0
Fax: +49 (0) 6241 - 9102-99
info@werkzeug-neu.de
www.werkzeug-neu.de

Niederlassung Speyer
Tullastraße 47
67346 Speyer
Tel.: +49 (0) 6232 - 6423-0
Fax: +49 (0) 6232 - 6423-24
speyer@werkzeug-neu.de
www.werkzeug-neu.de

STABILA Laserentfernungsmesser LD 250 BT

Art.-Nr. 18817

UVP 125,21 €

89,- €

Laserklasse	2
Leistung	< 1 mW
Laser-Wellenlänge	635 nm
Genauigkeit	± 2,0 mm*
Messbereich	0,2 — 50 m*
Betriebsdauer Batterien	bis zu 5.000 Messungen
Batterien inklusive	2 x AAA
Schutzklasse	IP 54
* Günstige Bedingungen: weißes und diffus reflektierendes Ziel (weiß gestrichene Wand), schwache Hintergrundbeleuchtung, gemäßigte Temperaturen	



STABILA Wasserwaagen 80 A / 80 A-2 / 80 AM

Art.-Nr. siehe Tabelle

UVP 21,25 bis 109,31 €

ab 18,99 €

Starkes Alu-Rechteckprofil mit Verstärkungsrippen.

Elektrostatische Pulverbeschichtung.

Gefräste Messfläche (bis 120 cm).

Geeignet für Überkopfmessung.



Type	80 A	80 A-2	80 AM
	mit zwei Vertikal-Libellen	mit Seltenerd-Magnet.	
Genauigkeit in Normallage	0,5 mm/m	0,5 mm/m	0,5 mm/m
Genauigkeit bei Überkopfmessung	0,75 mm/m	0,75 mm/m	0,75 mm/m
Messflächen	1 x gefräst (bis 120 cm)	1 x gefräst (bis 120 cm)	1 x gefräst (bis 120 cm)
Libellenart	1 x hor./ 1x vert.	1 x hor./ 1x vert.	1 x hor./ 1x vert.
Profil	Rechteckprofil mit Rippen	Rechteckprofil mit Rippen	Rechteckprofil mit Rippen
Endkappen	Standard	Standard	Standard
Magnetsystem	—	—	Seltenerd-Magnet
Verfügbare Längen	40 / 60 / 80 / 100 / 120 / 120 cm	120 / 180	40 / 60 / 80 / 100 / 120 / 180 / 200
Artikel-Nr.:	16048-16053	16061-16062	16061-16160

STABILA Multi-Linienlaser Set LA180L

Art.-Nr. 18044

UVP 1.499,- €

1.289,- €

Laserklasse	2
Leistung	< 1 mW
Laser-Wellenlänge	635 nm
Selbstnivellierungsbereich	ca. ± 5°
Nivelliergenauigkeit	± 0,07 mm/m
Liniengeradheit	± 0,1 mm/m
Reichweite sichtbare Linie	20 m*
Reichweite mit Receiver**	bis 100 m
Batterien inklusive	4 x D 1,5 V
Betriebsdauer	ca. 20 Std.
* Im Innenbereich unter typischen Arbeitsbedingungen.	
** Die Reichweite beträgt in gerader Richtung bis 100 m und im Winkel 45° zur Geräteachse 40 m.	



STABILA Multilinien-Laser LAX 400

Zielplatte, Laser-Sichtbrille, Wandhalterung, im Koffer

Art.-Nr. 18072

UVP 449,- €

359,- €

Laserklasse	2
Leistung	< 1 mW
Laser-Wellenlänge	635 nm
Selbstnivellierungsbereich	ca. ± 4,0°
Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m
Liniengeradheit	± 0,2 mm/m
Genauigkeit 90°-Winkel	± 0,3 mm/m
Genauigkeit Lotstrahl	± 0,3 mm/m
Reichweite sichtbare Linie	20 m*
Betriebsdauer Batterien	10 Std.
Batterien inklusive	4 x AA 1,5 V
Schutzklasse	IP 54

