



4-Gang Akku-Bohrschrauber

ASCM 18 QM Select

Art.-Nr. 71161164000

UVP 254,- €

209,- €

Akku-Spannung	18 V
Motor	bürstenlos
Getriebe	4-Gang
Leeraufdrehzahl	400 / 800 / 1.950 / 3.850 1/min
max. Drehmoment (hart/weich)	90 / 45 Nm
Drehmomentstufen	15 + 1
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm
Schrauben	10 x 400 mm
Bohr-Ø Stahl / Holz	25 / 50 mm
Gewindebohren	M 12
Gewicht ohne Akku	1,5 kg
Akku-Kompatibilität	Li-Ionen / HighPower Li-Ionen



Lieferumfang

1 Akku-Bohrschrauber, 1 QuickIN Bohrfutter (120 Nm), 1 Gürtel-Clip, 1 Bitgarage, 1 Handgriff, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Akku-Starter-Set

Spannung 18 V, Kapazität 3.0 Ah

Art.-Nr. 92604300040

UVP 180,50 €

149,- €



Lieferumfang

2 Li-Ionen-Akkus mit Schnellladegerät ALG 50

Winkelschleifer WSGG-125

Art.-Nr. 72226560000

UVP 80,- €

69,- €



Nennaufnahme	760 W
Leistungsabgabe	420 W
Leeraufdrehzahl	12.000 1/min
Schleifscheibe Ø	125 mm

Elast. Schleifteller Ø	125 mm
Flansche	M 14
Kabel mit Stecker	3 m
Gewicht nach EPTA	1,70 kg

Lieferumfang

1 Winkelschleifer, 1 Schutzhülle, 1 Paar Flansche, 1 Zusatz-Handgriff, 1 Schlüssel

Alle Preise sind Netto-Preise zzgl. Mehrwertsteuer. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

4-Gang Akku-Bohrschrauber

ASCM 18 QSW Select

Art.-Nr. 71161264000

UVP 199,- €

164,- €

Akku-Spannung	18 V
Motor	bürstenlos
Getriebe	4-Gang
Schnittstelle	QuickIN
Leeraufdrehzahl	400 / 700 / 1.400 / 2.500 1/min
max. Drehmoment (hart/weich)	40 / 20 Nm
Drehmomentstufen	20 + 1
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm
Schrauben	8 x 200 mm
Bohr-Ø Stahl / Holz	13 / 40 mm
Gewindebohren	M 8
Gewicht ohne Akku	1,20 kg
Akku-Kompatibilität	Li-Ionen / HighPower Li-Ionen



Lieferumfang

1 Akku-Bohrschrauber, 1 QuickIN Bohrfutter (120 Nm), 1 Gürtel-Clip, 1 Bitgarage, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Akku-Starter-Set

Spannung 18 V, Kapazität 6.0 Ah

Art.-Nr. 92604314010

UVP 279,- €

229,- €



Lieferumfang

2 Li-Ionen-Akkus mit Schnellladegerät ALG 80

Magnet-Kernbohrmaschine

KBM 50 U [bis 50 mm]

Art.-Nr. 72704061000

UVP 1.602,- €

1.372,- €

HM / HSS Kernbohrer max. Ø	50 / 40 mm
Kernbohrer Bohrtiefe max.	50(75*) mm
Spiralbohrer max. Ø	23 mm
Gewindebohren	M 16
Senken / Reiben max. Ø	50 / 23 mm
Nennaufnahme	1.200 W
Leistungsabgabe	610 W
1. Gang	130-260 1/min
2. Gang	260-520 1/min
Kernbohreraufnahme	QuickIN (3/4 in Weldon: AU,CA,US,UK)
Werkzeugaufnahme	MK 3
Hub / Gesamt	145 / 315 mm



Magnet-Haltekraft	12.500 N
Magnetfuß-Abmessungen	195 x 90 mm
Gewicht nach EPTA	13,9 kg

Lieferumfang

1 Koffer, 1 Kühlmitteltank, 1 Zurrriegel, 1 Spänehaken, 1 Zentrierstift, 1 Berührschutz, 1 Austreibkeil